

プラモールド® PLAMOLD



JIS A 5308
適合品
φ100×200用
φ125×250用

プラスチック製 圧縮強度試験用軽量型枠

NIFCO

高度な成形技術によるプラスチック化で 作業性と安全性の向上を実現。

従来の金属製や紙製の供試体型枠と比較して供試体作製時に叩いても変形することなく作業ができ、脱型時も安全で容易な作業が行えます。また、プラスチック素材には炭酸カルシウムを混入しており、使用後に焼却処分が可能です。



φ125×250用

φ50×100用

φ100×200用

フタは別売りです。
φ100×200用のみ

プラモールド®

PLAMOLD

● 主な特長

1

JIS A 5308(附属書E軽量型枠)の適合品。

(ϕ 100×200用、 ϕ 125×250用)

2

脱型が安全でスムーズ。

手で引き裂くことができ、簡単に脱型作業ができます。

3

供試体作製時に叩いても変形しない。

水漏れもなく、JIS指定の打設作業ができます。

4

製品の重量が軽く運搬が楽です。

重さはわずか280g(ϕ 100×200用)、60g(ϕ 50×100用)、700g(ϕ 125×250用)

5

使用後の処理が容易。

焼却処理ができ、燃焼温度も低く焼却炉を傷めません。

6

油性ペンによる記入が可能です。

型枠に直接必要事項を記入できます。

● 取扱い方法 (ϕ 100×200用)

1

コンクリートを入れる



2

コンクリートを
突き棒で突く



3

ハンマーで軽く叩く



4

ドライバーで上部を裂く



5

手で引き裂く



6

脱型作業完了



● 使用上の注意

※引張強度試験用の型枠ではありません。

※底板に突き棒などで強い衝撃を与えると底板の平面度が損なわれる場合がありますので、ご注意ください。

※50℃を超える高温での長期保存及び使用は、変形により寸法精度を損なう場合がありますのでご注意ください。

※低温時等で脱型作業の際に引き裂き部が途中で折れやすくなる場合があります。この様な場合には脱型直前にカッターナイフ等を用い、引き裂き部溝を深くする事により、円滑な脱型が可能となります。

● 仕様

商品名	梱包単位	フタ(別売)
プラモールド φ50×100用	60本入／1箱	無
プラモールド φ100×200用	48本入／1箱	有(24枚入／袋)
プラモールド φ125×250用	18本入／1箱	無

販売元

 **株式会社フローリック** 日本製紙グループ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-10-1 営業本部 Tel: 03-5960-6913 Fax: 03-5960-6916

支店 北海道 Tel: 011-290-5666 Fax: 011-290-5667 中部 Tel: 052-659-3239 Fax: 052-659-3240
営業所 東北 Tel: 022-381-0091 Fax: 022-381-0455 関西 Tel: 06-6384-7050 Fax: 06-6384-8130
東京 Tel: 03-5960-6922 Fax: 03-5960-6925 四国 Tel: 089-968-1600 Fax: 089-968-1601
北関東 Tel: 0493-39-5681 Fax: 0493-39-5683 中国 Tel: 0827-22-5191 Fax: 0827-22-6341
北陸 Tel: 0763-33-3185 Fax: 0763-33-3187 九州 Tel: 092-473-5725 Fax: 092-473-5649

製造元

株式会社 ニフコ

Life solutions company 〒239-8560 神奈川県横須賀市光の丘5-3 Tel: 046-839-0281 Fax: 046-839-0280